

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΚΑΡΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (10 mm)

Οι Ψευδοροφές Καρέ Αλουμινίου κατασκευάζονται από λάμες αλουμινίου, πάχους 0,5mm, με πολυεστερική βαφή φούρνου, αναδιπλωμένες σε σχήμα Πι.

Συναρμολογούνται (πλέκονται) μεταξύ τους σχηματίζοντας πανέλα διαφόρων διαστάσεων με ύψος 40mm. Η διάσταση του καρέ αρχίζει από 50 x 50mm έως 200 x 200mm, κέντρο με κέντρο αφήνοντας καθαρό άνοιγμα 51mm.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

1. Αλουμίνιο
2. Αλουμίνιο ανοδευμένο

Η ανάρτηση τους γίνεται με αφανείς οδηγούς από τις ίδιες τις λάμες, οι οποίοι αναρτώνται με ντίζες 3mm ή 4mm και πεταλούδες για την ρύθμιση του ύψους.

Η κατάληξη στον τοίχο γίνεται με γωνία 20 x 20 mm, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο στην οροφή χωρίς να διακρίνεται ο σκελετός, σαν να αποτελείται όλη η οροφή από ένα πλέγμα. Οι ψευδοροφές καρέ δέχονται εσωτερικό φωτισμό, ο οποίος διαχέεται από τα ανοίγματα των καρέ.

Προσφέρονται σε λευκό πολυεστερικό χρώμα, σε αλουμίνιο καθρέπτη ασημί, σε αλουμίνιο καθρέπτη χρυσαφί, καθώς και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας, όπως μαύρο - κόκκινο - καφέ - μπλε κλπ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΡΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

	Κωδ.
50 x 50 x 40 mm	(C5010)
60 x 60 x 40 mm	(C6010)
75 x 75 x 40 mm	(C7510)
86 x 86 x 40 mm	(C8610)
100 x 100 x 40 mm	(C10010)
120 x 120 x 40 mm	(C12010)
150 x 150 x 40 mm	(C15010)
200 x 200 x 40 mm	(C20010)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΡΕ

600 x 600 x 40 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ◇ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- ◇ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
- ◇ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ
- ◇ ΟΙΚΙΕΣ
- ◇ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
- ◇ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
- ◇ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΕ 100X100X40-10mm

Κύριος οδηγός 1800 mm

Δευτερεύων οδηγός 600 mm

Αγκίστρα με πεταλούδα

Δευτερεύων οδηγός 1200 mm

Σύνδεσμος οδηγού

