


**ΠΛΑΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥ
LAY-ON (ΙΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΟΥΡΑ)
(ΤΥΠΟΣ 62515 & 62524)**



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ψευδοροφή κασέτας τύπου 62515 & 62524 της WEISS HELLAS – INTERNA SA κατασκευάζεται από πλάκες Αλουμινίου ή Χάλυβα. Οι πλάκες είναι επικαθήμενες σε σύστημα ΤΑΥ 15mm & 24mm, ίσιες χωρίς πατούρα, με γύρισμα στο πίσω μέρος τους 20 mm.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

1. Αλουμίνιο
2. Αλουμίνιο ανοδευμένου καθρέπτη καθαρότητας 99,85%
3. Γαλβανισμένος χάλυβας (ZINC 150)
4. Ανοξείδωτο (304)

πάχους 0,5 mm & 0,6 mm (οποιοδήποτε άλλο πάχος είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήσεως του πελάτη).

ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Μια ευρεία γκάμα από standard διατρήσεις είναι διαθέσιμη, όπως επίσης και άλλες διατρήσεις (π.χ. Φ 2,5 16%), κατόπιν αιτήσεως του πελάτη.

Οι διάτρητες διατίθενται με και χωρίς υαλοϋφασμα, το υαλοϋφασμα τοποθετείται για άψογη ηχομόνωση (αναφορές από δοκιμές το αποδεικνύουν).

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι standard χρωματισμοί που διατίθενται οι πλάκες είναι οι εξής: Λευκό RAL9010, ασημί ματ RAL9006, ανοδευμένος καθρέπτης και φυσικό αλουμίνιο.

Άλλοι χρωματισμοί είναι διαθέσιμοι από τις σειρές RAL, NCS, SIKKENS κατόπιν επιθυμίας του πελάτη.

Η επιφάνεια των πλακών, που βάφονται, καλύπτεται από πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή πούδρας (πάχους 0,70 microns).

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η ψευδοροφή συστήματος ΤΑΥ μπορεί να δεχθεί διάφορους τύπους φωτιστικών όπως: φωτιστικά φθορίου, spot PL, spot αλογόνου, οπτικές ίνες κ.α.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Η ανάρτηση των πλακών γίνεται σε σύστημα TAY 15 mm & 24 mm, σε χρώμα ανάλογο των πλακών και αποτελείται από ένα κύριο οδηγό (3,70 μτρ) και δύο δευτερεύοντες (1,20 μτρ & 0,60 μτρ).

Ο κύριος οδηγός (3,70 μτρ) αναρτάται απ' ευθείας από την οροφή με ντίζα και πεταλούδα ανάρτησης. Αφού ο κύριος οδηγός έχει ήδη εγκατασταθεί, στο κέντρο της απόστασης των 1,20 μτρ, τοποθετείται ο δευτερεύων οδηγός (1,20 μτρ) κάθετα στον κύριο οδηγό (3,70μτρ). Τα άγκιστρα του δευτερεύοντος οδηγού (1,20) εισάγονται στις εγκοπές του κύριου οδηγού (3,70). Με τον ίδιο τρόπο ο δευτερεύων οδηγός (0,60) αναρτάται στο κέντρο της απόστασης 0,60 μτρ παράλληλα με τον κύριο οδηγό (3,70) και κάθετα με τον δευτερεύοντα οδηγό (1,20). Τα άγκιστρα του δευτερεύοντα οδηγού εισάγονται στις εγκοπές του δευτερεύοντα οδηγού (1,20).

Περιμετρικά τοποθετείται γωνία διαστάσεων 19x24 ή 22x22 για το καλαίσθητο τελείωμα της οροφής.

Εφόσον το σύστημα TAY ολοκληρωθεί οι πλάκες απλά τοποθετούνται επάνω στον σκελετό.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Οι ψευδοροφές της WEISS HELLAS – INTERNA SA έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί σύμφωνα με τα διεθνή standards που αφορούν τη φωτιά και την τοξικότητα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- ❖ 600 x 600 mm
- ❖ 600 x 1200 mm
- ❖ 300 x 1200 mm
- ❖ Άλλες διαστάσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν επιθυμίας του πελάτη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας WEISS HELLAS – INTERNA SA έχουν πιστοποιητικά: MED-D-2055 – MED-B-9360 (WHEEL MARK) – CE – INTERNATIONAL AWARD FOR QUALITY AND TECHNOLOGY 1997.

AL - Fe 625

